



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Tel. (89) 670 99 00, Fax (89) 646 71 43
Bank BGŻ S.A. Nr 19 2030 0045 1110 0000 0094 7550
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351,
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186
Kapitał zakładowy wynosi 12.656.000,00 PLN

Ostróda, dnia **07.06.2022**

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2022/NL

I. ZAMAWIAJĄCY

PWiK Ostróda Sp. z o.o.
Tyrowo 104
14-100 Ostróda

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Dostarczenie i montaż dygestoriów chemicznych – 2szt**
- 2) Dostarczenie i montaż mebli laboratoryjnych**

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia:

L.p	Nazwa	Wymiary	Ilość sztuk	Informacje dodatkowe
1	Dygestorium chemiczne	Długość 1800mm, wysokość max. 2600mm, głębokość min.900mm	1	-certyfikat zgodny z normą PN-EN 14175 - przepływ powietrza min. 680m3/h; max. 720m3/h -stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi farbami - blat wykonany z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem - ściany wyłożone ceramiką lub farbami chemoodpornymi - regulator przepływu powietrza względem położenia okna - okno wykonane ze szkła bezpiecznego - automatyka podnoszenia okna (samozamykające się pod nieobecność użytkowników, funkcja ta musi mieć możliwość programowania czasu nieobecności użytkownika po jakim zostanie opuszczone okno pionowe) - monitorowanie przepływu powietrza - oświetlenie komory dygestorium lampami LED - gniazda elektryczne: 2szt wewnątrz komory z lewej strony, 2szt na wewnątrz komory z prawej strony - woda zimna- 2szt - zlewik: polipropylenowy lub z ceramiki - 2 szt wentylowane szafki pod dygestorium: 600mm z dwoma szufladami (pełen wysuw, cichy domyk) - 1 szt wentylowana szafka pod dygestorium: 600mm z jedną półką, kąt otwarcia drzwi min 270st.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o.

Tyrowo 104, 14-100 Ostróda

Tel. (89) 670 99 00, Fax (89) 646 71 43

Bank BGŻ S.A. Nr 19 2030 0045 1110 0000 0094 7550

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351,

NIP 741-000-38-75, REGON 511005186

Kapitał zakładowy wynosi 12.656.000,00 PLN

2	Dygestorium chemiczne	Długość 1800mm, wysokość max. 2600mm, głębokość min.900mm	1	-certyfikat zgodny z normą PN-EN 14175 - przepływ powietrza min. 680m³/h; max. 1080m³/h -stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi farbami - blat wykonany z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem - ściany wyłożone ceramiką - regulator przepływu powietrza względem położenia okna - automatyka podnoszenia okna (samozamykające się pod nieobecność użytkowników, funkcja ta musi mieć możliwość programowania czasu nieobecności użytkownika po jakim zostanie opuszczone okno pionowe) - okno wykonane ze szkła bezpiecznego - monitorowanie przepływu powietrza - oświetlenie komory dygestorium lampami LED - gniazda elektryczne: 2szt wewnątrz komory z lewej strony, 2szt na wewnątrz komory z prawej strony - woda zimna- 2szt - zlewik: polipropylenowy lub z ceramiki - 3 szt wentylowane szafki pod dygestorium: do przechowywania kwasów/ zasad, szafki z PP lub wyłożone wewnątrz polipropylenem, kąt otwarcia drzwi min. 270st, kuwety wysuwane na prowadnicach.	
3	Stół wyspowy	3600x1500x900mm (dł x szer x wys)	1	-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi farbami - blat ceramika kompozytowa lub żywica fenolowa z podniesionym obrzeżem - korpusy szafek wykonane z metalu lub płyty obustronnie laminowanej w kolorze białym lub szarym, osadzone na cokole lub postumencie - zawiasy w szafkach z kątem otwarcie min. 270 stopni - szuflady wyposażone w system cichego domyku, pełen wysuw - na szczycie stołu wyspowego: zlew ceramiczny komora min. 445x445xmm, rowki ociekowe po obu stronach zlewu, 1szt ociekacz kątkowy z polipropylenu umieszczony na przystawce, oczomyjka dwuoczną- 1szt, 2x wylewka wody demi, 1x wlewka z mieszaczem woda c/z - szafki instalacyjne pod zlewem otwierane od boku - pod blatem: 3x szafka drzwiowa z półką 600mm, 1x szafka drzwiowa z szufladą 600mm, 3x szafka trzyszufladowa 600mm, 1xszafka czteroszufladowa 600mm	-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi farbami



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o.

Tyrowo 104, 14-100 Ostróda

Tel. (89) 670 99 00, Fax (89) 646 71 43

Bank BGŻ S.A. Nr 19 2030 0045 1110 0000 0094 7550

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351,

NIP 741-000-38-75, REGON 511005186

Kapitał zakładowy wynosi 12.656.000,00 PLN

				- nadstawka dwupółkowa wykonana ze szkła bezpiecznego, szerokość półek: min. 200mm, max.300mm; długość nadstawki 1800mm - gniazda elektryczne 230V zlokalizowane w nadstawce: 16szt (po 8szt z każdej strony) - gniazda RJ zlokalizowane w nadstawce – 4szt - zlewik ceramiczny -1szt - zlewik ceramiczny z kranikiem woda zimna -1szt	
4	Stół wyspowy	3000x1500x900mm (dł x szer x wys)	1	-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi farbami - blat ceramika kompozytowa lub żywica fenolowa z podniesionym obrzeżem - korpusy szafek wykonane z metalu lub płyty obustronnie laminowanej w kolorze białym lub szarym, osadzone na cokole lub postumencie - zawiasy w szafkach z kątem otwarcie min. 270 stopni - szuflady wyposażone w system cichego domyku, pełen wysuw - na szczycie stołu wyspowego: zlew ceramiczny komora min. 445x445xmm, rowki ociekowe po obu stronach zlewu, 1szt ociekacz kołkowy z polipropylenu umieszczony na przystawce, 1x wlewka z mieszaczem woda c/z - szafki instalacyjne pod zlewem otwierane od boku - pod blatem: 3x szafka drzewiowa z półką 600mm, 1x szafka dwuszufladowa 600mm, 1xszafka trzyszufladowa 600mm - nadstawka dwupółkowa wykonana ze szkła bezpiecznego, szerokość półek: min. 200mm, max.300mm; długość nadstawki 1800mm - gniazda elektryczne 230V zlokalizowane w nadstawce: 16szt (po 8szt z każdej strony) - gniazda RJ zlokalizowane w nadstawce – 4szt - zlewik ceramiczny– 1szt	
5	Stół przyścienny	1500x750x900mm (dł x szer x wys)	1	-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi farbami - blat ceramika kompozytowa lub żywica fenolowa	
6	Stanowisko do mycia	2400x750x900mm (dł x szer x wys)	1	-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi farbami - blat ceramika kompozytowa lub żywica fenolowa z podniesionym obrzeżem - w blacie 2 komory zlewowe ceramiczne o wym. Min. 450x450mm, z wylewką z mieszaczem wody c/z - szafka instalacyjna 1200mm - pod pozostałym blatem niska półka - na ścianie ociekacze kołowe na całą szerokość stanowiska do mycia (2400mm)	



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o.

Tyrowo 104, 14-100 Ostróda

Tel. (89) 670 99 00, Fax (89) 646 71 43

Bank BGŻ S.A. Nr 19 2030 0045 1110 0000 0094 7550

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351,

NIP 741-000-38-75, REGON 511005186

Kapitał zakładowy wynosi 12.656.000,00 PLN

				- korpusy szafek wykonane z metalu lub płyty obustronnie laminowanej w kolorze białym lub szarym, osadzone na cokole lub postumencie - zawiasy w szafkach z kątem otwarcia min. 270 stopni
7	Szafka na odczynniki chemiczne	Długość 600mm Wysokość ok.2000mm	1	- korpus szafki wykonany z metalu lub płyty obustronnie laminowanej wyłożone wewnątrz PP w kolorze białym lub szarym osadzonym na cokole lub postumencie - wewnątrz 6x szuflada z pełnym wysuwem, cichym domykiem - króciec do wentylacji
8	Stół wagowy 1-stanowiskowy		1	- blat z żywicy fenolowej lub laminowany wyposażony w kamień wagowy o wymiarach min. 400x400mm - antywibracyjny - z dodatkowym blatem odkładczym - max. długość blatu 1500mm - szafka z 3 szufladami pod blatem wykonana z metalu lub płyty obustronnie laminowanej w kolorze białym lub szarym, osadzone na cokole lub postumencie lub jako mobilny kontener - szuflady wyposażone w system cichego domyku, pełen wysuw
9	Stół wagowy 1-stanowiskowy		1	- blat z żywicy fenolowej lub laminowany wyposażony w kamień wagowy o wymiarach min. 400x400mm - antywibracyjny - max. długość blatu 900mm

Dodatkowe wymagania:

- Gwarancja: **min. 36 miesięcy**

- Termin realizacji zamówienia: **max. 4 miesiące** (od daty złożenia zamówienia)

- O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się firmy które:

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. produkcja mebli i dygestoriów do laboratoriów badawczych
- W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, charakterem i złożonością podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty poświadczające wykonanie takich prac z danymi kontaktowymi umożliwiającymi weryfikację.
- Poniosą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, wypadki oraz wszelkie szkody powstałe podczas realizacji zadania.

Osoba do kontaktu:

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela:		
Tomasz Tomaszewski	t. +48 609 913 030	e-mail: t.tomaszewski@pwik.ostroda.pl

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o.

Tyrowo 104, 14-100 Ostróda

Tel. (89) 670 99 00, Fax (89) 646 71 43

Bank BGŻ S.A. Nr 19 2030 0045 1110 0000 0094 7550

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351,

NIP 741-000-38-75, REGON 511005186

Kapitał zakładowy wynosi 12.656.000,00 PLN

Oferty handlowe muszą zawierać następujące informacje:

- a) nazwę i adres oferenta,
- b) nazwę i/lub typ i model urządzenia,
- c) liczbę przedmiotów urządzeń lub usług, ich jednostki miary oraz jednostkowe ceny netto w PLN,
- d) oświadczenie, że przedmiot urządzenia/ meble są „fabrycznie nowe”,
- e) rok produkcji lub wytworzenia albo oświadczenie, że przedmiot zapytania, urządzenie będzie wytworzone po złożeniu zamówienia,
- f) parametry techniczne,
- g) warunki dostawy,
- h) warunki gwarancji,
- i) warunki serwisu

Wykonawca przedłoży wraz z ofertą certyfikaty potwierdzające bezpieczną pracę dygestorium, jako kompletnego urządzenia (certyfikaty wykonane zgodnie z normą PN-EN 14175) oraz po instalacji dygestoriów dostarczy dokumentację dygestorium, dokumentację instalacji i poprawnego działania, instrukcje stanowiskowe, instrukcję konserwacji

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres t.tomaszewski@pwik.ostroda.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda do dnia 17.06.2022r. do godz. 14:00.
- Otwarcie ofert w dniu 17.06.2022r. o godz. 14.30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów pocztą elektroniczną lub telefonicznie oraz na stronie internetowej <https://www.bip.pwik.ostroda.pl/179,zapytania-ofertowe>

V. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 80 % waga.

Okres gwarancji-20% waga

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

- **Cena** - zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania:

$$\text{liczba punktów} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{ofer}}} \times 100 \times \text{waga}$$

$C_{\min}$ - najniższa cena z pośród nadesłanych ofert

C_{ofer} - cena oferty ocenianej

- **Okres gwarancji** - zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania:

$$\text{liczba punktów} = \frac{l_{\text{ofer}}}{l_{\max}} \times 100 \times \text{waga}$$

$l_{\max}$ - najdłuższa gwarancja z pośród nadesłanych ofert

l_{ofer} - ilość lat gwarancji z oferty ocenianej



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o.

Tyrowo 104, 14-100 Ostróda

Tel. (89) 670 99 00, Fax (89) 646 71 43

Bank BGŻ S.A. Nr 19 2030 0045 1110 0000 0094 7550

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351,

NIP 741-000-38-75, REGON 511005186

Kapitał zakładowy wynosi 12.656.000,00 PLN

VI. ZAŁĄCZNIKI

- Wzór formularza ofertowego